

4090.4E 4WD



DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Modelo		SDF 1000.4 WT1
Normativa de emisiones		Fase III A
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4/4000
Regulador electrónico		✓
Turbo intercooler		✓
Potencia max.	HP	90
Par max.	Nm	348
Depósito de diesel	L	70

TRANSMISIÓN

Transmisión sincronizada		✓
Inversor mecánico		✓
Velocidades	n.º	30+15
Velocidad min.	km/h	0.23
Velocidad máx.	km/h	40

TDF

Mando manual		✓
540/540eco		✓
TDF sincronizada		✓

EJES Y FRENOS

Delantero 4WD/frenos		✓
Acop. tracción mecánico		✓
Bloqueo diferencial mec.		adelante y atrás
Dirección hidrostática con bomba indep.		✓
Ángulo de giro	grados	55
Reducción epicicloidal		✓
Frenos de disco en aceite		✓

DIMENSIONES

Ancho (min.-máx.)	mm	1773-1941
Distancia entre ejes	mm	2106
Peso versión plataforma	kg	3100
Peso versión cabina	kg	3250
Peso máximo autorizado	kg	4800

SISTEMA HIDRÁULICO

Categoría		II
Sistema hidráulico		Centro abierto
Caudal	L/min	42
Distribuidor hidráulico aux.	n.º	3
Elevador trasero manual		✓
EasyLift		✓
Capacidad de levante	kg	3500

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Plataforma silentblock		Opcional
Cabina/ventilación		Opcional
Cabina/aire acondicionado		✓
Palancas		Laterales

