

AGROLUX 410



DATOS TÉCNICOS

MOTOR		
Modelo		SDF 1000.4WTI
Normativa de emisiones		Fase III A
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm ³	4/4000
Turbo con intercooler		✓
Potencia máx.	HP	78
Régimen nominal	rpm	2200
Par max.	Nm	285
Regulador mecánico		✓
Filtro de aire en seco		✓
Refrigeración por líquido		✓
Escape vertical		Opcional
Escape horizontal		Opcional
Depósito de diesel	L	70
TRASMISIÓN MANUAL		
Cambio sincronizado		✓
Velocidades con creeper	n.º	15 + 15
Velocidad mín.	km/h	0.29
Velocidad máx.	km/h	40
Embrague mecánico		✓
TDF		
Embrague mecánico		Seco
Mando manual		✓
TDF 540		✓
PUENTE DELANTERO Y TRASERO		
Tracción 4WD		✓
Bloque dif. acc/mecánico		✓
FRENOS		
Disco en baño de aceite		✓
Estacionamiento mec.		✓
Eje delantero con frenos		✓
DIRECCIÓN		
Hidrostática/bomba indep.		✓

ELEVADOR TRASERO		
Categoría		II
Mecánico		✓
Capacidad (EST/OPC)	kg	3600
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal de bomba	L/min.	42
Sistema hidráulico		Centro abierto
Distribuidor acc. mec.		✓
Distribuidor hidráulico aux.	n.º	2
PUESTO DE CONDUCCIÓN		
Palancas de mando		Laterales
Bastidor de seg. ROPS		✓
Toldo solar		Opcional
Asiento/suspensión mec.		✓
Pantalla analógica		✓
Salpicadera trasera		Redonda
DIMENSIONES Y PESO		
Neumáticos traseros		420/85 R28
Longitud	mm	3445
Ancho (min./máx.)	mm	1985-2285
Distancia entre ejes	mm	2105
Altura máxima con ROPS	mm	2470
Despeje	mm	400
Peso	kg	2900
Carga máxima autorizada	kg	4800

