

AGROPLUS 65F KEYLINE



DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Modelo		SDF 1000.3
Normativa de emisiones		Fase III
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000
Inyección		Directa
Turbo		✓
Potencia máx.	HP	65
Regimen nominal	RPM	2200
Par. máx.		260
Depósito de diesel		65

INVERSOR

Inversor sincronizado		✓
Embrague mecánico		✓

TRASMISIÓN

Velocidades con creeper	n.º	15 + 15
Gamas	n.º	3
Marchas	n.º	5
Velocidad mínima	km/h	0.29
Velocidad máxima	km/h	40

TDF

Embrague seco		✓
Activación mecánica		✓
TDF 540		✓

EJE TRASERO Y DELANTERO

Tracción 4WD		✓
Bloqueo dif. acc. mecánico		✓

FRENOS

Control hidrostático		✓
De estacionamiento mec.		✓

DIRECCIÓN

Hidrostática/bomba indep.		✓
---------------------------	--	---

ENGANCHE DEL TERCER PUNTO

Control mecánico		✓
Capacidad de levante	kg	3050

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de circuito		Centro abierto
Caudal	L/min	42
Distribuidores acc. mec.		✓
Distribuidor hidráulico aux.	n.º	2

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Zona sobre elevada del conductor		✓
Bastidor de seg. ROPS		✓
Palancas		Lateras
Pantalla analógica		✓
Asiento suspensión mec.		✓

DIMENSIONES

Neumáticos traseros	-	280/70 R16"
Ancho (min.-máx)	mm	1166/1422
Distancia entre ejes	mm	1091/1491
Peso	kg	2450
Carga máxima autorizada	kg	4200

